

Armoire lithium PRESTIGE ION-PRO-90 - Stockage - Asecos



• **Capacité de résistance au feu de 90 minutes** (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1



• **Résistance au feu de 90 minutes de l'intérieure vers l'extérieure** selon la norme NF EN 1363-1



• **Conformité CE**



• Garantie **étendue du fabricant allant jusqu'à 10 ans** en relation avec un service asecos en charge des tarifs



*Armoires de sécurité pour le stockage passif de batteries au lithium-ion dans les locaux de travail
Des modèles d'armoires pour des exigences de sécurité étendues – voici comment profiter des avantages de la gamme ION PRO :*

1

Grâce à l'affichage LED et aux alarmes optiques/acoustiques, vous détectez rapidement les incendies sans devoir ouvrir les portes de l'armoire.



2

Le système de neutralisation des incendies se déclenche automatiquement en cas d'incendie dans l'armoire.



3

Le détecteur de fumée détecte en amont un éventuel départ de feu et peut transmettre les alarmes à temps au système de gestion du bâtiment.



4

Si votre espace de travail est inoccupé, le contact secs transmet immédiatement les alarmes à un centre de contrôle connecté. En option, module de relais ou de télésignalisation.



5

Chargement et déchargement pratiques – ouvrez deux portes d'armoire simultanément d'une seule main.



6

Le verrouillage automatique à deux points ferme les portes de l'armoire de manière durable et sûre.



7

Grâce au socle de transport intégré, vous pouvez immédiatement évacuer l'armoire et la transporter vers un endroit sûr à l'extérieur.



Armoire lithium PRESTIGE ION-PRO-90 - Stockage - Asecos



Nr de série **41429-047**
Modèle **IO90.195.120.PS.WDC**

REF : ASEC/PRO/ST



Armoire de sécurité pour batteries lithium-ion ION-PRO-90
Modèle IO90.195.120.PS.WDC, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010)

Fonction / Construction :

- **Robuste** : structure extérieure résistante aux rayures, revêtue époxy
- **Chargement et déchargement pratiques** : ouvrez deux portes d'armoire simultanément d'une seule main.
- Equipée en usine d'une alarme contact sec que nous recommandons de connecter impérativement. Disponible en option avec un relais ou un module de signalisation à distance pour la transmission des alarmes.
- **Utilisation contrôlée** : portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert). Verrouillage permanent des portes grâce au verrouillage automatique en 2 points.
- **Socle de transport intégré** : l'armoire de sécurité peut-être évacuée immédiatement en cas de dommage et déplacée vers un endroit sûr à l'extérieur.
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- Détecteur de fumée et capteur de température pour la détection d'incendie et la transmission de l'alarme au système de gestion du bâtiment.
- Ouverture de décompression dans la partie frontale
- **Protection totale** : 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur
- Indicateur de fonction LED avec alarme visuelle et sonore pour une reconnaissance rapide d'une urgence sans ouvrir les portes de l'armoire.
- **Système d'extinction des incendies intégré**, qui se déclenche automatiquement en cas d'incendie à l'intérieur du de l'armoire de sécurité.

Dimensions

| | |
|-----------------------|---------|
| Largeur extérieure | 1193 mm |
| Profondeur extérieure | 615 mm |
| Hauteur extérieure | 1953 mm |
| Largeur intérieure | 1050 mm |
| Profondeur intérieure | 522 mm |
| Hauteur intérieur | 1647 mm |

Poids / Masse

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Poids sans équipement intérieur | 424 kgs |
| Charge répartie | 531 kg/m ² |
| Charge maximale | 600 kgs |

Colorie / Finition de surface

| | |
|---|-----------------|
| Code de couleur du corps | RAL 7016 |
| Couleur du corps | gris anthracite |
| Surface du corps | texture |
| Code de couleur de la porte / du tiroir | RAL 5010 |
| Couleur de la porte / du tiroir | bleu gentiane |
| Surface de la porte / du tiroir | texture |

Informations générales

| | |
|------------------------------------|----------|
| Nombre de portes | 2 |
| Angle d'ouverture de porte | 89,50° |
| Profondeur avec portes ouvertes | 1167 mm |
| Socle de transport (largeur utile) | 1120 mm |
| Socle de transport (hauteur utile) | 90 mm |
| Numéro des douanes | 94032080 |

Armoire lithium PRESTIGE ION-PRO-90 - Stockage - Asecos



Vue de face

Vue de côté

